

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :
«Προμήθεια Πρωτογενών Λιπαντικών»

Οι ζητούμενες προδιαγραφές των λιπαντικών είναι οι ακόλουθες:

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ)	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ <i>Τεμάχια</i>	Τεχνικές Προδιαγραφές
Λάδι Υδραυλικό 68	<i>Βαρέλι (*)</i>	29	HVLP DIN 51524 PART III (High Viscosity index)
Λάδι Υδραυλικών & Κυκλοφοριακών Συστημάτων HD46	<i>Βαρέλι (*)</i>	12	HVLP DIN 51524 PART III (High Viscosity index)
Λάδι Πετρελαιοκινητήρων SAE 20W/50	<i>Βαρέλι (*)</i>	8	ACEA E2/A2/A3/B3/B2
Λάδι Πετρελαιοκινητήρων SAE 20W/50	<i>Δοχείο (*)</i>	3	ACEA E2/A2/A3/B3/B2
Βαλβολίνη SAE 80W-90	<i>Βαρέλι (*)</i>	1	API GL5
Βαλβολίνη SAE 85W- 140	<i>Βαρέλι (*)</i>	2	API GL5
Βαλβολίνη SAE 85W- 140	<i>Δοχείο (*)</i>	4	API GL5
Γράσσο Li, NLGI 2	<i>Δοχείο (15 κιλά)</i>	8	Li EP NLGI 2
Γράσσο Ca, NLGI 2	<i>Δοχείο (15 κιλά)</i>	3	
ANTIFREEZE	<i>Δοχείο (18 λίτρα)</i>	6	Απλό αντιψυκτικό έτοιμο προς χρήση
Λάδι πετρελαιοκινητήρων SAE 5W-30	<i>Δοχείο (5 λίτρα)</i>	8	ACEA C2
Γράσσο FUCHS RENOLIT BFX	<i>Δοχείο (18 κιλά)</i>	20	Θέλουμε το συγκεκριμένο γράσο

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Προσφορές γίνονται δεκτές μόνο για όλα τα προϊόντα